

Vielseitige und interaktive Kundenschnittstelle

M400



Das M400 bietet als Multimedia-Terminal der Engage-Produktfamilie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses leistungsstarke Terminal vereint attraktives ergonomisches Design mit technologischen Innovationen für den vielfältigen Einsatz am Kassenplatz.

Besonders das große, kontrastreiche 5 Zoll Farb-Touchdisplay eröffnet dank der integrierten Medienunterstützung neue Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten am POS.


- Großer und kontraststarker Bildschirm für zahlreiche Zusatzanwendungen sowie zur Unterschriftenerfassung
- Unterstützt Bezahlungen mit Magnetstreifen, EMV-Chip, NFC/Kontaktlos und QR-Code
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse
- Zertifiziert nach PCI PTS 5.x
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Hochwertiger, integrierter Eingabestift zur bequemen Unterschriften- und Datenerfassung direkt auf dem Display

Optionales Zubehör und Ausstattung



Stylus mit Halterung

Ermöglicht das Verarbeiten von Unterschriften und anderen Eingaben auf dem M400



Kensington Lock

Schützt das Gerät vor Diebstahl



Metallständer

Universalständer statisch oder schwenkbar mit Ständerplatte

Display	5 Zoll FWVGA 854 x 480 Pixel oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Prozessor	1 GHz Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kommunikation und Anbindung	WiFi 2,4 GHz und 5 GHz seriell: RS-232 Ethernet/LAN USB Multiport-Kabel mit modularen Kommunikationsmodulen, je nach Konfiguration: Ethernet, USB, seriell
Mögliche Zahlungsarten	girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Chipkarte: ISO 7816-3 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813
Kontaktlos	ISO 14443A/B MiFare ISO 18092 kompatibel unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
Steckplätze	SAM: 2 Steckplätze Micro-SD: 1 Steckplatz
Audio	Mono-Lautsprecher, leicht zugänglicher Klinkenstecker auf der Vorderseite
Stromversorgung	AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz DC-Ausgang: 12 V, 1 A
Abmessungen (L x B x H)	175 x 155 x 55 mm (mit Sichtschutz) 175 x 155 x 43 mm (ohne Sichtschutz)
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Zulassungen	DK TA 7.1 / 7.2 EMV Level 1 und 2 PCI PTS 5.x DC POS 2.5 / 3.0 SRED P2PE
Kassenschnittstellen	ZVT O.P.I. Nexo Retail (in Vorbereitung) PSDK (in Vorbereitung)
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Payment Methods DCC Belegarchivierung Kontowahl Kunden- und Gutscheinkarten Trinkgeld Payback Instore Redemption Content Management P2PE Kassenschnittstellenerweiterungen u. v. m.