H5000 DAS SCHNELLE HYBRID-TERMINAL

Setzen Sie auf das schnelle Hybrid-Terminal H5000 von Verifone, von dem bereits über 250.000 Stück in Deutschland verkauft wurden. Es macht die Bezahlabwicklung an der Kasse durch die selbsterklärenden Icons im Display sehr einfach und dank vielfältiger Kommunikationsschnittstellen besonders flexibel. Die Akzeptanz von Magnetstreifen- oder Chip-Zahlungen erfolgt über den beleuchteten Hybridkartenleser. Kontaktlose Transaktionen, z. B. von Smartphones, werden über den NFC-Leser im Display-Rahmen abgewickelt.

NFC-/ Kontaktlos-Leser integriert

EINFACHE BEDIENUNG – SCHNELLE TRANSAKTIONEN

- Hybridkartenleser für einfache und schnelle Handhabung von Karten
- Universelle Einsatzmöglichkeiten für alle Handelskassensituationen
- Großes Colour-Touch-Display für intuitive Bedienung und Darstellung von Werbeanzeigen/-videos
- Elekronische Erfassung von Unterschriften und digitale Archivierung von Händlerbelegen möglich
- Vorbereitet für P2PE

TECHNISCHE DETAILS

Plattform	Linux-Betriebssystem
Prozessor	32-Bit ARM11 400 MHz
Speicher	Flash: 256 MB | DDR: 256 MB | SRAM: 1 MB
Display	Widerstandsfähiger 3,5 Zoll Colour-Touchscreen Hintergrundbeleuchtung Für elektronische Unterschriftenerfassung vorbereitet
Kartenleser	NFC-Kartenleser Beleuchteter Hybrid Chip- und Magnetstreifenleser Magnetkarten: liest Spur 1, 2, 3 Magnetlesekopf verschlüsselnd, ISO 7811, ISO 7813 Smartcard-/Chip: EMV 4.0 Level 1 & 2, ISO 7816
Drucker	Integriert: grafikfähiger Thermodrucker Auflösung: 384 dots/line, 8 dots/mm Geschwindigkeit: mehr als 20 Zeilen/Sek. Papierrolle: Ø 60 mm, 58 mm breit, max. 50 m lang Leichter Papierwechsel Optional: ohne Drucker erhältlich
Tastatur	15 Tasten | hinterleuchtet | mit taktiler Rückkopplung | integrierter Sichtschutz
Audio	Tonfrequenz von 500 Hz bis 4 kHz
Kommunikation	LAN | ISDN | Modem analog Seriell: RS-232, USB Host/USB OTG
Abmessungen (L X B X H)	Mit Drucker: 280 x 90 x 125 mm | Ohne: 225 x 90 x 125 mm
Gewicht	Mit Drucker: 665 g | Ohne Drucker: 516 g
Stromversorgung	AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz | DC: 9,3 V / 4 A Ein-/Ausschalter
Einsatzumgebung	Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C Lagertemperatur: -20 bis 70 °C Feuchtigkeit: max. 85 % | nicht kondensierend
Allgemeine Zulassungen	EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 3.x | DK | SRED
Zubehör	Diebstahlschutz über Kensington-Lock | Stift und Stiftehalter

Möglichkeit zur Darstellung von Werbeanzeigen

Ohne Drucker

Verifone®

Verifone GmbH | Konrad-Zuse-Str. 19-21 | 36251 Bad Hersfeld | Deutschland | Tel: +49 (0)6621 84-500 | Fax: +49 (0)6621 84-529 | E-Mail: info-germany@verifone.com
© 2016 Verifone, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verifone, das Verifone-Logo und H5000 sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Verifone in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle übrigen Warenzeichen oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Funktionsmerkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Die Produktbilder können vom Original abweichen. Die Reproduktion oder Veröffentlichung dieses Dokuments ist ohne die vorherige Genehmigung von Verifone untersagt.
4.0 / Art.-Nr. 11113 / 11/2016